

Data sheet

Mostrar método	LCD de 7 segmentos de 8 dígitos
Método de operação	Contagem crescente
Terminal	Bloco de terminais
Alimentação	Bateria interna (mais de 7 anos)
Sinal do método de entrada	Tensão de entrada livre
Redefinição do método de entrada	Entrada sem tensão (NPN)
Máxima Velocidade de contagem	20 [cps]
Mínima Largura do sinal	20ms
Saída de controle	Indicador
Estrutura de proteção	IP66 (painel frontal)
Acessórios	Suporte de montagem, anel de borracha à prova d 'água
Meio ambiente_ Temperatura ambiente	-10 a 55°C, armazenamento: -25 a 65°C
Meio ambiente_ Umidade ambiente	35 a 85%RH, armazenamento : 35 a 85%RH
Peso	Aprox. 96g (Aprox. 50g)

※Interruptor de configuração externa: SW1 é o interruptor de ajuste de ativação / desativação da tecla RESET do painel frontal.
※Interruptor de configuração externa: SW2 é interruptor de ajuste da velocidade de contagem máxima
Interruptor de configuração externa: SW3 é o interruptor de configuração do ponto decimal.
※O peso inclui embalagem. O peso entre parênteses é apenas para a unidade.
※A resistência do ambiente é classificada sem congelamento ou condensação.