


Seleção de Produtos

Sensor de Proximidade

▣Quadrado CC tipo 4-fios (Alimentação : 12-48VCC)




Classificação por Aparência				Distância detecção (mm)	Frequência resposta (Hz)	Modelo
Classificação	Modelo padrão (Detecção frontal)		Detecção superior			
80 Quadrado	Padrão		Modelo detecção de longa distância 	50	100	AS80-50DN3
						AS80-50DP3

▣Quadrado CA tipo 2-fios (Alimentação : 100-240VCA)




Classificação por Aparência				Distância detecção (mm)	Frequência resposta (Hz)	Modelo
Classificação	Modelo padrão (Detecção frontal)		Detecção superior			
25 Quadrado	Padrão	New Type 		5	20	PSN25-5AO
						PSN25-5AC
	Padrão			8	20	PFI25-8AO
						PFI25-8AC
30 Quadrado	Padrão	New Type 		10	20	PSN30-10AO
				15		PSN30-10AC
	Padrão				20	PSN30-15AO
						PSN30-15AC
40 Quadrado	Padrão	New Type 		20	20	PSN40-20AO
						PSN40-20AC

▣Cilíndrico capacitivo CC tipo 3-fios (Alimentação : 12-24VCC)

Classificação		Classificação por Aparência				Distância detecção (mm)	Frequência resposta (Hz)	Modelo
		Padrão		Tipo longo				
		Faceado	Não Faceado	Faceado	Não Faceado			
M18	Padrão					8	50	CR18-8DN
								CR18-8DP
								CR18-8DN2 ❖
M30	Padrão					15		CR30-15DN
								CR30-15DP
								CR30-15DN2 ❖

► ✧ Os modelos marcados são opcionais.

▣Cilíndrico capacitivo CA tipo 2-fios (Alimentação : 100-240VCA)

Classificação		Classificação por Aparência				Distância detecção (mm)	Frequência resposta (Hz)	Modelo
		Padrão		Tipo longo				
		Faceado	Não Faceado	Faceado	Não Faceado			
M18	Padrão					8	20	CR18-8AO
								CR18-8AC
M30	Padrão					15		CR30-15AO
								CR30-15AC

▣Par transmissor

Classificação		Classificação por Aparência				Distância detecção (mm)	Frequência resposta (Hz)	Modelo
		Padrão		Tipo longo				
		Blindado	Não Blindado	Blindado	Não Blindado			
M18	Padrão					5		PET18-5

✧ Sensores de proximidade transmissores : PRT18-5D□, PRCMT18-5D□, PR18-5D□, PRCM18-5D□, PRL18-5D□, PRCML18-5D□.