

Conexão para cabos - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Prensa-cabos plástico EVO com fecho baioneta; para a série de equipamentos B, tamanho M25, diâmetro de tubo 9 ... 17 mm

Descrição do artigo

Prensa-cabos em plástico

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 776387
GTIN	4046356776387
Peso por unidade (exclusive embalagem)	40,700 g
Número do imposto alfandegário	39269097
País de origem	Polónia

Dados técnicos

Medidas

Abertura da porca cega	26 mm
Diâmetro externo de linha	9 mm ... 17 mm

Condições ambientais

Grau de proteção	IP66
	12 (UL 50e)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C

Geral

Tipo de conexão	M25
Número de condutores	1
Material	PA
Material da conexão	PA
Material parafuso de pressão	PA

Conexão para cabos - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

Dados técnicos

Geral

Material vedação	NBR
Material de vedação do cabo	NBR
Blindado	não
Tipo de rosca do lado de conexão	Baioneta B de plástico
Torque da porca cega	5,00 Nm
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0 / V2
Instrução de montagem	Fecho baioneta, pode ser solto no máx 3x

Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0 / V2
--	---------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Desenhos

Desenho de medidas




Imagem dimensional

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	27149109
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441

Conexão para cabos - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

Classificações

ETIM

ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	39121311

Certificações

Certificações

Certificações

EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

Acessórios

Acessórios

Conexão roscada do tubo de proteção

Conexão para tudo ondulado - WP-GR HF CTA M25 BK - 3241221



Adaptador de tubo corrugado, com rosca interna M25, reta, preta, IP66, para conexão de tubos corrugados a conexões roscadas em plástico HEAVYCON EVO ou caixas de plástico ADVANCE.