

Borne de derivação - AZK 35 - 0702997

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Borne de derivação, tipo de conexão: Conexão a parafuso, corrente de carga: 125 A, perfil de conexão: 0,75 mm² - 35 mm², largura: 12 mm, cor: cor de alumínio

Vantagens para si

- ✓ Nas instalações de distribuição elétrica frequentemente é necessário criar uma derivação de barras coletoras de cobre planos
- ✓ O terminal de derivação torna isso simples, porque o terminal pode ser instalado posteriormente em qualquer ponto de um trilho de cobre (até máx. 5 mm de espessura) e fixado

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 stk
GTIN	 4 017918 003647
GTIN	4017918003647
Peso por unidade (exclusive embalagem)	41,600 GRM
Número do imposto alfandegário	85369010
País de origem	Polônia

Dados técnicos

Geral

Cor	cor de alumínio
Bitola nominal	35 mm ²
Corrente de carga máxima	125 A (com bitola de condutor de 35 mm ²)
Corrente nominal I _N	125 A
Corrente de carga máxima	125 A (com bitola de condutor de 35 mm ²)

Medidas

Comprimento	40 mm
Largura	12 mm

Dados de conexão

Borne de derivação - AZK 35 - 0702997

Dados técnicos

Dados de conexão

Perfil do condutor rígido mín.	0,75 mm ²
Perfil do condutor rígido máx.	35 mm ²
Bitola do condutor flexível mín.	0,75 mm ²
Bitola do condutor flexível máx.	35 mm ²
Bitola do condutor AWG mín.	18
Bitola do condutor AWG máx.	2
Perfil do condutor flexível com terminal tubular sem isolamento de plástico mín.	0,75 mm ²
Perfil do condutor flexível com terminal tubular sem isolamento de plástico máx.	35 mm ²
Perfil do condutor flexível com terminal tubular com isolamento de plástico mín.	0,75 mm ²
Perfil do condutor flexível com terminal tubular com isolamento de plástico máx.	35 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil rígido mín.	0,75 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil rígido máx.	10 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil flexível mín.	0,75 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil flexível máx.	10 mm ²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular sem luva de plástico mín.	0,75 mm ²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular sem luva de plástico máx.	10 mm ²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico mín.	0,75 mm ²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico máx.	10 mm ²
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de isolamento	15 mm
Rosca	M6
Torque mín.	3,2 Nm
Binário de arranque máx.	3,7 Nm

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141146
eCl@ss 11.0	27141146
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100

Borne de derivação - AZK 35 - 0702997

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141146
eCl@ss 8.0	27141146
eCl@ss 9.0	27141146

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000001
ETIM 6.0	EC000001
ETIM 7.0	EC000001

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121426
UNSPSC 19.0	39121426
UNSPSC 20.0	39121426
UNSPSC 21.0	39121426

Certificações

Certificações

Certificações

EAC / EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Borne de derivação - AZK 35 - 0702997

Certificações

EAC



RU C-
DE.BL08.B.00534

Acessórios

Acessórios

Ferramenta para parafusar

Chave de fenda - SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079



Chave de fenda, para parafusos com ranhura, isolamento VDE, tamanho: 1,0x6,5x150 mm, cabo de 2 componentes, com proteção antideslizante