

**Brasil**

Comercial / Administração

Rua Samaritã, 1117 – 3º andar

Jd. Das Laranjeiras – São Paulo/ SP - (Ponte do Limão)

CEP: 02518-080

Fone: +55 11 2248-7000

E-mail: contato.vendas@steck.com.br

Website: <http://www.steck.com.br/>



Tomada de Sobrepor IP 44

#S5206 [VER ONLINE](#)

Matérias Primas:

Partes plásticas: Termo-plástico auto-extinguível.

(C.S.A. C22.2 nº6 e UL 94HB-MN spec 22096).

Vedações e guarnições: SBR.

Terminais: Latão maciço.

Temperatura Operação:

0 / 120°C trabalho contínuo.

200°C (30 minutos).

Construção:

Conforme normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 e VDE 0623.

Voltagem máxima de trabalho:

690 Volts RMS - Conforme NBR IEC 60309-1

Identificação dos Terminais:

Conforme U.L., CSA e NBR IEC 60309

Resistência ao Arco:

Conforme C.S.A. C22.2-182-1 (1990)

Altamente isolante (até 750V - 500Hz)

Resistência ao Impacto:

Conforme C.S.A. C22.2 nº 182-1 parágrafos 7.4.2 e 7.4.4

Resistência à Abrasão:

Conforme C.S.A. C22.2 nº 182-1 parágrafos 7.4.3 e 7.4.4

Estanqueidade:

Conforme norma NBR IEC 60529

Proteção Cabos:

Conforme C.S.A. C. nº 182-1 parágrafos 7.3

Tipo de Cabos:

Conforme U.L.62 e C.S.A.C22.2 nº 49

Resistências à Corrosão: (Partes Plásticas)

Salt Spray, Álcool, Óleo, Solventes, Lubrificantes, Graxas, Meios ácidos, Alcalinas e Outros Agentes Químicos.

*Imagem meramente ilustrativa A linha Brasikon é um sistema de conexão elétrica eficiente e seguro, que funciona de acordo com as recomendações da ABNT. Sua configuração combina um engenhoso método de identificação de voltagem através de cores e polarização, que se dá através da posição horária do contato terra, eliminando os riscos de acidentes por curto-circuito, incêndios, etc. Adequado para áreas industriais, supermercados, restaurantes, etc.

Informações

Amperagem	32
Pólos	5
Volts	380 / 440V
Grau de Proteção	IP 44