

## Placa de separação de subdivisão - ATP-ST 6 - 3024481

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Placa de separação de subdivisão, comprimento: 73,5 mm, largura: 2 mm, altura: 47,2 mm, cor: cinza



### Dados comerciais

|                                        |                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantidade de embalagem (VPE)          | 50 stk                                                                                                  |
| GTIN                                   | <br>4 017918 154752 |
| GTIN                                   | 4017918154752                                                                                           |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 6,570 GRM                                                                                               |
| Número do imposto alfandegário         | 85472000                                                                                                |
| País de origem                         | Alemanha                                                                                                |

### Dados técnicos

#### Geral

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Cor                                      | cinza |
| Material                                 | PA    |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0    |

#### Medidas

|             |         |
|-------------|---------|
| Largura     | 2 mm    |
| Comprimento | 73,5 mm |
| Altura      | 47,2 mm |

#### Geral

|                                                     |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento)                | -60 °C ... 105 °C (Temperatura de operação máx. de 130 °C por um curto período) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)     | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)  |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 %                                                                   |
| Temperatura ambiente (montagem)                     | -5 °C ... 70 °C                                                                 |

# Placa de separação de subdivisão - ATP-ST 6 - 3024481

## Dados técnicos

### Geral

|                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Temperatura ambiente (acionamento)                                             | -5 °C ... 70 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)     | 130 °C          |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C          |
| Aplicação estática do material isolante                                        | -60 °C          |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)                            | aprovado        |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662)          | aprovado        |
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354)                        | 27,5 MJ/kg      |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)                             | aprovado        |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22      | HL 1 - HL 3     |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23      | HL 1 - HL 3     |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24      | HL 1 - HL 3     |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26      | HL 1 - HL 3     |

### Normas e disposições

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
|------------------------------------------|----|

### Environmental Product Compliance

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| China RoHS | Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e      |
|            | Sem substâncias perigosas acima dos valores limite |

## Classificações

### eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27141133 |
| eCl@ss 11.0   | 27141133 |
| eCl@ss 4.0    | 21011300 |
| eCl@ss 4.1    | 21011300 |
| eCl@ss 5.0    | 27141100 |
| eCl@ss 5.1    | 27141100 |
| eCl@ss 6.0    | 27141100 |
| eCl@ss 7.0    | 27141133 |
| eCl@ss 8.0    | 27141133 |
| eCl@ss 9.0    | 27141133 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000886 |
| ETIM 3.0 | EC000886 |

## Placa de separação de subdivisão - ATP-ST 6 - 3024481

### Classificações

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC000886 |
| ETIM 5.0 | EC000886 |
| ETIM 6.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211828 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121425 |
| UNSPSC 11     | 39121425 |
| UNSPSC 12.01  | 39121425 |
| UNSPSC 13.2   | 39121425 |
| UNSPSC 18.0   | 39121425 |
| UNSPSC 19.0   | 39121425 |
| UNSPSC 20.0   | 39121425 |
| UNSPSC 21.0   | 39121425 |