

Marcador de terminais - UCT-TM 5 - 0828734

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 4,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 72

Vantagens para si

- ✓ Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
- ✓ As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário
- ✓ Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser fácil, rapidamente impressos com precisão com a THERMOMARK CARD e a BLUEMARK LED
- ✓ A família de identificação UniCard UCT-TM... disponibiliza identificadores para produtos Phoenix Contact com ranhuras para plaqueta altas, como p. ex. réguas de bornes
- ✓ As esteiras oferecem espaço para textos de função



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 stk
GTIN	 4 046356 522458
GTIN	4046356522458
Peso por unidade (exclusive embalagem)	14,430 GRM
Número do imposto alfandegário	39269097
País de origem	Polónia

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	10,5 mm
Largura (a)	4,6 mm
Altura (c)	4,76 mm

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 120 °C
--------------------------------------	-------------------

Geral

Marcador de terminais - UCT-TM 5 - 0828734

Dados técnicos

Geral

Nota	Termotransferência identificável
Cor	branco
Versão	alto
Substâncias	sem silicone e sem halogênio
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material	PC
Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Quantidade de plaquetas de identificação	72
Número de anilhas de identificação por linha	12
Tipo de montagem da marcação	travamento em ranhura elevada de plaqueta

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"
------------	--

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141137
eCl@ss 11.0	27281101
eCl@ss 4.0	24190200
eCl@ss 4.1	24190200
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
-------------	----------

Marcador de terminais - UCT-TM 5 - 0828734

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505
UNSPSC 18.0	39131505
UNSPSC 19.0	39131505
UNSPSC 20.0	39131505
UNSPSC 21.0	39131505

Acessórios

Acessórios

Depósito

Suporte - TMP-UCT-MAG1 - 0803342



Suporte, para THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, para alojar UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)