

Caixa - HC-STA-D07-CHWS-1TTP11-EL-AL - 1419240

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Tomadas com trava D7, com trava simples, material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, saídas de cabos: 1, reto, altura: 61 mm, conexão para cabos: sem, conexão: sim, 1x Pg11, Padrão



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 stk
GTIN	 4 0 5 5 6 2 6 1 5 9 7 3 7
GTIN	4055626159737
Peso por unidade (exclusive embalagem)	41,000 GRM
Número do imposto alfandegário	85389099
País de origem	China

Dados técnicos

Medidas

Altura	61 mm
Largura	26,5 mm
Comprimento	26,5 mm

Condições ambientais

Grau de proteção (IP)	IP66
	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

Geral

Observação	para contatos HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
Tamanho	D7
Tipo de caixa	Tomadas com trava
Cor	alumínio cinza
Tipo de travamento	com trava simples

Caixa - HC-STA-D07-CHWS-1TTP11-EL-AL - 1419240

Dados técnicos

Geral


Quantidade de saídas de cabos	1
Saída de cabo	reto
Conexão roscada	sem
Tipo de conexão	1x Pg11
Material caixa	Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar
Material superfície da caixa	não revestido
Material travamento	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0 (Intertravamento)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Desenhos

Desenho de medidas



Desenho dimensional

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440202
eCl@ss 11.0	27440202
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437

Caixa - HC-STA-D07-CHWS-1TTP11-EL-AL - 1419240

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Certificações

Certificações

Certificações

EAC / UL Recognized / cUL Recognized / DNV GL / cULus Recognized

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--	--------------------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
---------------	--	---	---------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
----------------	--	---	---------

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE000037S
--------	--	---	------------

cULus Recognized			
------------------	--	--	--

Acessórios

Acessórios

Caixa - HC-STA-D07-CHWS-1TTP11-EL-AL - 1419240

Acessórios

Conexão roscada completa

Conexão para cabos - G-INS-PG11-S68N-NNES-S - 1411172



Conexão para cabos, material da conexão: Latão, niquelado, diâmetro externo do cabo 5 mm ... 10 mm, blindagem: não, rosca de conexão: Pg11, cor: prata, com anel "O"

Conexão para cabos - G-INSEC-PG11-S68N-NNES-S - 1411197



Conexão para cabos, material da conexão: Latão, niquelado, diâmetro externo do cabo 5 mm ... 10 mm, blindagem: sim, rosca de conexão: Pg11, cor: prata, com anel "O"

Conexão para cabos - G-INS-PG11-S68N-PNES-GY - 1411142



Conexão para cabos, material da conexão: PA, diâmetro externo do cabo 5 mm ... 10 mm, blindagem: não, rosca de conexão: Pg11, cor: cinza prateado RAL 7001

Conexão para cabos - G-INS-PG11-M68N-PNES-BK - 1424497



Conexão para cabos, material da conexão: PA, diâmetro externo do cabo 5 mm ... 10 mm, blindagem: não, rosca de conexão: Pg11, cor: preto RAL 9005

Estribo da caixa

Trava de tomada - HC-D07-SL-PLBK - 1424440



Trava de reposição para caixa HC-D7

Identificador de equipamento impresso

Caixa - HC-STA-D07-CHWS-1TTP11-EL-AL - 1419240

Acessórios

Plaqueta de plástico - US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



Plaqueta de plástico, disponível para pedido: com cartão, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 20 x 9 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 75