

Base do relé - PR3-BSC1/3X21 - 2833615

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)

Base para relé PR3..., para relé octal REL-OR com 3 inversores, conexões a parafuso, possibilidade de encaixe para módulos de entrada/contra falhas, para montagem sobre NS 35/7.5



Vantagens para si

- ✓ Família de base de relés para equipamento com 2 ou 3 relés de contato reversível



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 stk
GTIN	 4 017918 933838
GTIN	4017918933838
Peso por unidade (exclusive embalagem)	65,600 GRM
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	China
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

Dados técnicos

Medidas

Largura	38 mm
Altura	75 mm
Profundidade com arco de retenção	84 mm (EL3-M52)

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 85 °C

Dados de conexão do lado de entrada

Denominação conexão	Lado de entrada
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de isolamento	10 mm
Rosca	M3

Base do relé - PR3-BSC1/3X21 - 2833615

Dados técnicos

Dados de conexão do lado de entrada

Bitola do condutor, fixa	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	0,2 mm² ... 2,5 mm² (2 condutores com a mesma bitola)
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	0,2 mm² ... 2,5 mm² (2 condutores com a mesma bitola)
Bitola do condutor AWG	26 ... 14
	26 ... 14 (2 condutores com a mesma bitola)

Dados de conexão do lado de saída

Denominação conexão	Lado de saída
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de isolamento	10 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	0,2 mm² ... 2,5 mm² (2 condutores com a mesma bitola)
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	0,2 mm² ... 2,5 mm² (2 condutores com a mesma bitola)
Bitola do condutor AWG	26 ... 14
	26 ... 14 (2 condutores com a mesma bitola)

Geral

Tensão U_N	400 V AC/DC
Corrente nominal I_N	10 A
Cor	verde
Posição de montagem	opcional

Normas e disposições

Conexão conforme norma	CSA
------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371100
eCl@ss 4.1	27371100
eCl@ss 5.0	27371600
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27371600
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

Base do relé - PR3-BSC1/3X21 - 2833615

Classificações

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456
ETIM 7.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39122326
UNSPSC 18.0	39122335
UNSPSC 19.0	39122335
UNSPSC 20.0	39122335
UNSPSC 21.0	39122335

Certificações

Certificações

Certificações

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Certificações Ex

Detalhes da certificação

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	255476
-----	---	---	--------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
----------------	---	---	---------------

Base do relé - PR3-BSC1/3X21 - 2833615

Certificações

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01082

cULus Recognized



Acessórios

Artigos adicionais necessários

Relé único - REL-OR- 24DC/3X21 - 2834274



Relé octal plugável com contatos de potência, 3 inversores, chave de teste, indicação mecânica de posição de ligação, tensão de bobina: 24 V DC

Relé único - REL-OR- 24AC/3X21 - 2834287



Relé octal plugável com contatos de potência, 3 inversores, chave de teste, indicação mecânica de posição de ligação, tensão de bobina: 24 V AC

Relé único - REL-OR-120AC/3X21 - 2834290



Relé octal plugável com contatos de potência, 3 inversores, chave de teste, indicação mecânica de posição de ligação, tensão de bobina: 120 V AC

Relé único - REL-OR-230AC/3X21 - 2834300



Relé octal plugável com contatos de potência, 3 contatos reversíveis, botão de teste, indicação mecânica de posição de comutação, tensão de entrada: 230 V AC

