

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Base de relé RIF-1..., para relé de potência miniatura com 1 ou 2 contatos reversíveis ou relés de estado sólido com o mesmo formato, conexão a parafuso, possibilidade de encaixe para módulos de entrada/módulos supressores, para montagem no NS 35/7,5



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 stk
GTIN	 4 046356 733137
GTIN	4046356733137
Peso por unidade (exclusive embalagem)	45,000 GRM
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	China

Dados técnicos

Observação

Tipo de indicação	Instrução para funcionamento
Nota	Ponte conectora FBS 2-6... para o lado da entrada (A2) e ponte conectora FBS-2-8... para o lado da saída (11/ 21)

Medidas

Largura	16 mm
Altura	89 mm
Profundidade com arco de retenção	75 mm

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 85 °C (De acordo com a aplicação/equipamento)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 85 °C

Dados de entrada

Ligação de proteção	em função dos módulos de entrada/supressores seleccionados
---------------------	--

Geral

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Dados técnicos

Geral

Tensão U_N	250 V AC/DC
Corrente nominal I_N	máx. 15,5 A (De acordo com a aplicação/equipamento)
Ligação de proteção	em função dos módulos de entrada/supressores selecionados
Cor	cinza
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2 (Caixa)
Posição de montagem	opcional

Dados de conexão

Denominação conexão	Lado de excitação
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de isolamento	8 mm
Bitola do condutor, fixa	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Bitola de condutor rígida (2 condutores com a mesma bitola)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,5 mm ² ... 4 mm ²
	0,5 mm ² ... 4 mm ² (Terminal tubular com isolamento de plástico)
Bitola de condutor flexível (2 condutores com a mesma bitola)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (Terminal tubular TWIN com luva de plástico)
Bitola do condutor AWG	20 ... 10 (rígido)
	20 ... 12 (flexível)
Torque de aperto	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Dados de conexão 2

Denominação conexão	Lado de contato
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de isolamento	8 mm
Bitola do condutor, fixa	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Bitola de condutor rígida (2 condutores com a mesma bitola)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,5 mm ² ... 4 mm ²
	0,5 mm ² ... 4 mm ² (Terminal tubular com isolamento de plástico)
Bitola de condutor flexível (2 condutores com a mesma bitola)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (Terminal tubular TWIN com luva de plástico)
Bitola do condutor AWG	20 ... 10 (rígido)
	20 ... 12 (flexível)
Torque de aperto	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Conformidade / Certificações

Denominação	Teste de gases nocivos
Identificação	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
------------	---

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Dados técnicos

Environmental Product Compliance

	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite
--	--

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27371603
eCl@ss 11.0	27371603
eCl@ss 4.0	27371100
eCl@ss 4.1	27371100
eCl@ss 5.0	27371600
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27371600
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456
ETIM 7.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39122326
UNSPSC 18.0	39122335
UNSPSC 19.0	39122335
UNSPSC 20.0	39122335
UNSPSC 21.0	39122335

Certificações

Certificações

Certificações

DNV GL / CSA / UL Recognized / EAC

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Certificações

Certificações Ex

Detalhes da certificação

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAA000018V
CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	2607057
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
EAC			RU C- DE.A*30.B.01082

Acessórios

Acessórios

Arco de retenção

Arco de retenção - RIF-RH-1 - 2900953



Estribo de retenção para relé, com função de ejeção e suporte para material de marcação, adequado para base de relé RIF-1, para relé miniatura de potência e relé de estado sólido de 16 mm de altura

Arco de retenção - RIF-RH-1-H - 2904468



Estribo de retenção para relé, com função de ejeção e suporte para material de marcação, adequado para base de relé RIF-1, para relé miniatura de potência e relé de estado sólido de 25 mm de altura

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Arco de retenção para relé - RIF-RHM-1 - 2905986



Estribo de retenção para relé, versão em arame, adequado para soquete de relé RIF-1, para relés miniatura de potência de estado sólido de 16 mm de altura

Arco de retenção para relé - RIF-RHM-1-H - 2905985



Estribo de retenção para relé, versão em arame, adequado para soquete de relé RIF-1, para relés miniatura de potência de 25 mm de altura

Conector de teste

Plugue de teste - MPS-MT - 0201744



Plugue de teste, com conexão de solda, bitola do condutor até 1 mm², cor: cinza

Identificado com um marcador de terminais

Tira Zack - ZB 5 CUS - 0824962



Tira Zack, disponível para pedido: em tiras, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Tira Zack - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



Tira Zack, Fitas, branco, identificado, impresso horizontalmente: números consecutivos 1 ... 10, 11 ... 20 etc. até 491 ... 500, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Tira Zack - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



Tira Zack, branco, impressão vertical: números consecutivos 1 ... 10, 11 ... 20 etc. até 491 ... 500, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 10,5 mm

Tira Zack - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



Tira Zack, Fitas, branco, identificado, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, impresso horizontalmente: números iguais 1 ou 2 etc. até 100, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Tira Zack - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



Tira Zack, Fitas, branco, identificado, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Marcador de terminais - UC-TM 5 CUS - 0824581



Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 10,5 x 4,6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 96

Marcador de terminais - UCT-TM 5 CUS - 0829595



Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 4,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 72

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Tira Zack - ZB 15 CUS - 0824945



Tira Zack, disponível para pedido: em tiras, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 15,2 mm, tamanho para gravação: 10,5 x 15,1 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 5

Tira Zack - ZB 15,LGS:L1-N,PE - 0811998



Tira Zack, Fitas, branco, identificado, impresso horizontalmente: L1, L2, L3, N, PE, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 15,2 mm, tamanho para gravação: 10,5 x 15,1 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 5

Luva isolante

Suporte isolante - MPS-IH WH - 0201663

Suporte isolante, cor: branco



Suporte isolante - MPS-IH RD - 0201676

Suporte isolante, cor: vermelho



Suporte isolante - MPS-IH BU - 0201689

Suporte isolante, cor: azul



Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Suporte isolante - MPS-IH YE - 0201692

Suporte isolante, cor: amarelo



Suporte isolante - MPS-IH GN - 0201702

Suporte isolante, cor: verde



Suporte isolante - MPS-IH GY - 0201728

Suporte isolante, cor: cinza



Suporte isolante - MPS-IH BK - 0201731

Suporte isolante, cor: preto



Marcador de terminais sem impressão

Marcador de terminais - UC-TM 16 - 0819217



Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 16 mm, tamanho para gravação: 15,45 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 32

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Marcador de terminais - UC-TMF 16 - 0819262



Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 16 mm, tamanho para gravação: 15,45 x 5,1 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 32

Tira Zack - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Tira Zack, Fitas, branco, não impresso, identificável com: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 5,1 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Marcador de terminais - UC-TM 5 - 0818108



Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 10,5 x 4,6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 96

Marcador de terminais - UCT-TM 5 - 0828734



Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 4,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 72

Tira Zack - ZB 15:UNBEDRUCKT - 0811972



Tira Zack, Fitas, branco, não impresso, identificável com: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 15,2 mm, tamanho para gravação: 10,5 x 15,1 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 5

Módulo de encaixe

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Módulo de encaixe - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939



Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com diodo de free-wheeling e LED amarelo, polaridade: A1+, A2-, tensão de entrada: 12 ... 24 V DC ± 30 %

Módulo de encaixe - RIF-LDP-48-60 DC - 2900940



Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com diodo de roda livre e LED amarelo, polaridade: A1+, A2-, tensão de entrada 48 ... 60 V DC ± 20 %

Módulo de encaixe - RIF-LDP-110 DC - 2900941



Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com diodo de roda livre e LED amarelo, polaridade: A1+, A2-, tensão de entrada: 110 V DC ± 20 %

Módulo de encaixe - RIF-LV-12-24 UC - 2900942



Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com varistor e LED amarelo, tensão de entrada: 12 ... 24 V AC/DC ± 20 %

Módulo de encaixe - RIF-LV-48-60 UC - 2900943



Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com varistor e LED amarelo, tensão de entrada: 48 ... 60 V AC/DC ± 20 %

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Módulo de encaixe - RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 2900944



Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com varistor e LED amarelo, tensão de entrada: 120 ... 230 V AC/110 V DC ± 20 %

Módulo de encaixe - RIF-V-12-24 UC - 2900945



Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com varistor, tensão de entrada: 12 ... 24 V AC/DC ± 20 %

Módulo de encaixe - RIF-V-48-60 UC - 2900947



Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com varistor, tensão de entrada: 48 ... 60 V AC/DC ± 20 %

Módulo de encaixe - RIF-V-120-230 UC - 2900948



Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com varistor, tensão de entrada: 120 ... 230 V AC/DC ± 20 %

Módulo de encaixe - RIF-RC-12-24 UC - 2900949



Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com elemento RC, tensão de entrada: 12 ... 24 V AC/DC ± 20 %

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Módulo de encaixe - RIF-RC-48-60 UC - 2900950



Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com elemento RC, tensão de entrada: 48 ... 60 V AC/DC ± 20 %

Módulo de encaixe - RIF-RC-120-230 UC - 2900951



Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com elemento RC, tensão de entrada: 120 ... 230 V AC/DC ± 20 %

Componente de tempo - RIF-T3-24UC - 2902647



Módulo de encaixe para expansão de um módulo de relé para um relé de tempo, 3 funções de tempo, 4 faixas de tempo para montagem em RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, tensão de entrada: 12 ... 24 V DC

Ponte conectora

Jumper plugável - FBS 2-6 - 3030336



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, largura: 10,7 mm, número de polos: 2, cor: vermelho

Jumper plugável - FBS 2-6 BU - 3036932



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, largura: 10,7 mm, número de polos: 2, cor: azul

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Jumper plugável - FBS 2-6 GY - 3032237



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, largura: 10,7 mm, número de polos: 2, cor: cinza

Jumper plugável - FBS 2-8 - 3030284



Jumper plugável, passo: 8,2 mm, largura: 14,7 mm, número de polos: 2, cor: vermelho

Jumper plugável - FBS 2-8 BU - 3032567



Jumper plugável, passo: 8,2 mm, largura: 14,7 mm, número de polos: 2, cor: azul

Jumper plugável - FBS 2-8 GY 7042 - 3032541



Ponte para distribuição de potencial

Porta-plaquetas

Porta-plaquetas - STP 5-2 - 0800967



Porta-plaquetas duplo, encaixável em terminal com mola de tração em dois níveis STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4 identificável com UC-TM 5, ZB 5 ou UC-TMF 5, ZBF 5

Relé de estado sólido individual

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Relé de estado sólido miniatura - OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - 2982113



Relé de estado sólido miniatura plugável, relé de estado sólido de potência, 1 contato normalmente aberto, entrada: 5 V DC, saída: 3-33 V DC/5 A

Relé de estado sólido miniatura - OPT-24DC/ 24DC/ 5 - 2982100



Relé de estado sólido miniatura plugável, relé de estado sólido de potência, 1 contato normalmente aberto, entrada: 24 V DC, saída: 3-33 V DC/5 A

Relé de estado sólido miniatura - OPT-60DC/ 24DC/ 5 - 2982126



Relé de estado sólido miniatura plugável, relé de estado sólido de potência, 1 contato normalmente aberto, entrada: 60 V DC, saída: 3-33 V DC/5 A

Relé de estado sólido miniatura - OPT- 5DC/230AC/ 2 - 2982168



Relé de estado sólido miniatura plugável, relé de estado sólido de potência, 1 contato normalmente aberto, entrada: 5 V DC, saída: 24-253 V AC/2 A

Relé de estado sólido miniatura - OPT-24DC/230AC/ 2 - 2982171



Relé de estado sólido miniatura plugável, relé de estado sólido de potência, 1 contato normalmente aberto, entrada: 24 V DC, saída: 24-253 V AC/2 A

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Relé de estado sólido miniatura - OPT-60DC/230AC/ 2 - 2982184



Relé de estado sólido miniatura plugável, relé de estado sólido de potência, 1 contato normalmente aberto, entrada: 60 V DC, saída: 24 ... 253 V AC/2 A

Relé individual

Relé único - REL-MR- 12DC/21HC - 2961309



Relé de potência miniatura plugável, com contato de potência para correntes permanentes elevadas, 1 contato reversível, tensão de entrada 12 V DC

Relé único - REL-MR- 24DC/21HC - 2961312



Relé de potência miniatura plugável, com contato de potência para correntes permanentes elevadas, 1 contato reversível, tensão de entrada 24 V DC

Relé único - REL-MR- 48DC/21HC - 2834821



Relé de potência miniatura plugável, com contato de potência para correntes permanentes elevadas, 1 contato reversível, tensão de entrada 48 V DC

Relé único - REL-MR- 60DC/21HC - 2961325



Relé de potência miniatura plugável, com contato de potência para correntes permanentes elevadas, 1 contato reversível, tensão de entrada 60 V DC

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Relé único - REL-MR-110DC/21HC - 2961338



Relé de potência miniatura plugável, com contato de potência para correntes permanentes elevadas, 1 contato reversível, tensão de entrada 110 V DC

Relé único - REL-MR- 24AC/21HC - 2961406



Relé de potência miniatura plugável, com contato de potência para correntes permanentes elevadas, 1 contato reversível, tensão de entrada 24 V AC

Relé único - REL-MR-120AC/21HC - 2961419



Relé de potência miniatura plugável, com contato de potência para correntes permanentes elevadas, 1 contato reversível, tensão de entrada 120 V AC

Relé único - REL-MR-230AC/21HC - 2961422



Relé de potência miniatura plugável, com contato de potência para correntes permanentes elevadas, 1 contato reversível, tensão de entrada 230 V AC

Relé único - REL-MR- 12DC/21HC AU - 2961532



Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas para correntes permanentes elevadas, 1 contato reversível, tensão de entrada 12 V DC

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Relé único - REL-MR- 24DC/21HC AU - 2961545



Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas para correntes permanentes elevadas, 1 contato reversível, tensão de entrada 24 V DC

Relé único - REL-MR-110DC/21HC AU - 2961561



Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas para correntes permanentes elevadas, 1 contato reversível, tensão de entrada 110 V DC

Relé único - REL-MR- 24AC/21HC AU - 2961503



Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas para correntes permanentes elevadas, 1 contato reversível, tensão de entrada 24 V AC

Relé único - REL-MR-120AC/21HC AU - 2961516



Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas para correntes permanentes elevadas, 1 contato reversível, tensão de entrada 120 V AC

Relé único - REL-MR-230AC/21HC AU - 2961529



Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas para correntes permanentes elevadas, 1 contato reversível, tensão de entrada 230 V AC

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Relé único - REL-MR- 12DC/21-21 - 2961257



Relé de potência miniatura plugável, com contato de potência, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 12 V DC

Relé único - REL-MR- 24DC/21-21 - 2961192



Relé de potência miniatura plugável, com contato de potência, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 24 V DC

Relé único - REL-MR- 48DC/21-21 - 2834834



Relé de potência miniatura plugável, com contato de potência, 2 contato reversível, tensão de entrada 48 V DC

Relé único - REL-MR- 60DC/21-21 - 2961273



Relé de potência miniatura plugável, com contato de potência, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 60 V DC

Relé único - REL-MR-110DC/21-21 - 2961202



Relé de potência miniatura plugável, com contato de potência, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 110 V DC

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Relé único - REL-MR- 24AC/21-21 - 2961435



Relé de potência miniatura plugável, com contato de potência, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 24 V AC

Relé único - REL-MR-120AC/21-21 - 2961448



Relé de potência miniatura plugável, com contato de potência, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 120 V AC

Relé único - REL-MR-230AC/21-21 - 2961451



Relé de potência miniatura plugável, com contato de potência, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 230 V AC

Relé único - REL-MR- 12DC/21-21AU - 2961299



Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 12 V DC

Relé único - REL-MR- 24DC/21-21AU - 2961215



Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 24 V DC

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Relé único - REL-MR- 48DC/21-21AU - 2834847



Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas, 2 contato reversível, tensão de entrada 48 V DC

Relé único - REL-MR- 60DC/21-21AU - 2961286



Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 60 V DC

Relé único - REL-MR-110DC/21-21AU - 2961228



Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 110 V DC

Relé único - REL-MR- 24AC/21-21AU - 2961464



Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 24 V AC

Relé único - REL-MR-120AC/21-21AU - 2961477



Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 120 V AC

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Relé único - REL-MR-230AC/21-21AU - 2961480



Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 230 V AC

Relé único - REL-MR- 24DC/21HC/MS - 2987888



Relé miniatura plugável, com contato de potência, 1 contatos reversíveis, botão de teste, indicação de posição de ligação mecânica, LED de estado, diodo de roda livre, polaridade A1+, A2-, tensão de entrada 24 V DC

Relé único - REL-MR- 24AC/21HC/MS - 2987891



Relé miniatura plugável, com contato de potência, 1 contatos reversíveis, botão de teste, indicação de posição de ligação mecânica, LED de estado, tensão de entrada 24 V AC

Relé único - REL-MR-120AC/21HC/MS - 2987901



Relé miniatura plugável, com contato de potência, 1 contatos reversíveis, botão de teste, indicação de posição de ligação mecânica, LED de estado, tensão de entrada 120 V AC

Relé único - REL-MR-230AC/21HC/MS - 2987914



Relé miniatura plugável, com contato de potência, 1 contatos reversíveis, botão de teste, indicação de posição de ligação mecânica, LED de estado, tensão de entrada 230 V AC

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Relé único - REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - 2987927



Relé miniatura plugável, com contato multicamada com revestimento de ouro maciço, 1 contatos reversíveis, botão de teste, indicação de posição de ligação mecânica, LED de estado, diodo de roda livre, polaridade A1+, A2-, tensão de entrada 24 V DC

Relé único - REL-MR-230AC/21HC AU/MS - 2987930



Relé miniatura plugável, com contato multicamada com revestimento de ouro maciço, 1 contato reversível, botão de teste, indicação de posição de ligação mecânica, LED de estado, tensão de entrada 230 V AC

Relé único - REL-MR- 24DC/21-21/MS - 2987943



Relé miniatura plugável, com contato de potência, 2 contatos reversíveis, botão de teste, indicação de posição de ligação mecânica, LED de estado, diodo de roda livre, polaridade A1+, A2, tensão de entrada 24 V DC

Relé único - REL-MR- 24AC/21-21/MS - 2987956



Relé miniatura plugável, com contato de potência, 2 contatos reversíveis, botão de teste, indicação de posição de ligação mecânica, LED de estado, tensão de entrada 24 V AC

Relé único - REL-MR-120AC/21-21/MS - 2987969



Relé miniatura plugável, com contato de potência, 2 contatos reversíveis, botão de teste, indicação de posição de ligação mecânica, LED de estado, tensão de bobina 120 V AC

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Relé único - REL-MR-230AC/21-21/MS - 2987972



Relé miniatura plugável, com contato de potência, 2 contatos reversíveis, botão de teste, indicação de posição de ligação mecânica, LED de estado, tensão de bobina 230 V AC

Relé único - REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - 2987985



Relé miniatura plugável, com contato multicamada com revestimento de ouro maciço, 2 contatos reversíveis, botão de teste, indicação de posição de ligação mecânica, LED de estado, diodo de roda livre, polaridade A1+, A2-, tensão de entrada 24 V DC

Relé único - REL-MR-230AC/21-21AU/MS - 2987998



Relé miniatura plugável, com contato multicamada com revestimento de ouro maciço, 2 contatos reversíveis, botão de teste, indicação de posição de ligação mecânica, LED de estado, tensão de bobina 230 V AC

Suporte terminal

Base - CLIPFIX 35 - 3022218



Suporte terminal para montagem rápida, para trilho de fixação NS 35/7,5 ou trilho de fixação NS 35/15, com possibilidade de marcação, largura: 9,5 mm, cor: cinza

Base - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Suporte terminal para montagem rápida, para trilho de fixação NS 35/7,5 ou trilho de fixação NS 35/15, com possibilidade de marcação, com possibilidade de fixação para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largura: 5,15 mm, cor: cinza

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Base - E/NS 35 N - 0800886



Base, largura: 9,5 mm, cor: cinza

Trilho de fixação

Trilho de fixação perfurado - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Trilho de fixação perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: Aço, galvanizado, bicromatizado, comprimento: 2000 mm, cor: prata

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: Aço, galvanizado, bicromatizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação perfurado - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Trilho de fixação perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: Aço, galvanizado, com passivação em branco, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: Aço, galvanizado, com passivação em branco, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: alumínio, sem revestimento, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação perfurado - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Trilho de fixação perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: Aço, galvanizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: Aço, galvanizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: Cobre, sem revestimento, comprimento: 2000 mm, cor: cobre

Peça terminal para trilho de fixação - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Peça terminal para trilho de fixação, para trilho NS 35/7,5

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930


Acessórios

Trilho de fixação perfurado - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Trilho de fixação perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Aço, galvanizado, bicromatizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714




Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Aço, galvanizado, bicromatizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação perfurado - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Trilho de fixação perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Aço, galvanizado, com passivação em branco, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Aço, galvanizado, com passivação em branco, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: alumínio, sem revestimento, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Base do relé - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Acessórios

Trilho de fixação perfurado - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Trilho de fixação perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Aço, galvanizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Aço, galvanizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Cobre, sem revestimento, comprimento: 2000 mm, cor: cobre

Peça terminal para trilho de fixação - NS 35/15 CAP - 1206573



Peça terminal para trilho de fixação, para trilho NS 35/15

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão de 2,3 mm, largura: 35 mm, altura: 15 mm, de acordo com EN 60715, material: Aço, galvanizado, bicromatizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.