

Jumper plugável - FBS 4-5 BU - 3036893

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Jumper plugável, passo: 5,2 mm, número de polos: 4, cor: azul

Vantagens para si

As pontes de 2 até 50 polos podem jumper até 50 terminais em uma operação de trabalho nas duas caixas de ponte do sistema CLIPLINE complete



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	50 stk
Quantidade mínima de pedido	50 stk
GTIN	 4 017918 839161
GTIN	4017918839161
Peso por unidade (exclusive embalagem)	3,359 GRM
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Dados técnicos

Cor	azul
Material	Cobre
Número de pólos	4
Medida do passo	5,2 mm
Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura de operação máx. de 130 °C por um curto período)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Texto adicional	durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C

Jumper plugável - FBS 4-5 BU - 3036893

Dados técnicos

Dados técnicos

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Corrente de carga máxima	24 A (Os valores de corrente das pontes podem deferir na aplicação em diferentes régua de terminais. Você encontra os valores exatos nos dados de acessórios das respectivas régua de terminais.)

Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141140
eCl@ss 11.0	27141140
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426
UNSPSC 18.0	39121426
UNSPSC 19.0	39121426
UNSPSC 20.0	39121426

Jumper plugável - FBS 4-5 BU - 3036893

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121426
-------------	----------

Certificações

Certificações

Certificações

EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--------------------------

Acessórios

Acessórios

Ferramenta de corte

Cortador frontal - CUTFOX-FBS - 1212124



Ferramenta de corte, para cortar barras de ponte individuais de pontes conectoras FBS ... e de pontes de inserção EB ...

Tampa de proteção

Capa de proteção - FBSC - 3012325



Capa de cobertura, assegura a proteção contra toque nas pontes cortadas ao comprimento de FBS ...-5 e FBS ...-6, cor: vermelha