


Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	50 stk
GTIN	 4 017918 090418
GTIN	4017918090418
Peso por unidade (exclusive embalagem)	10,001 GRM
Número do imposto alfandegário	85369010
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Geral

Número de pólos	1
Número de níveis	1
Número de conexões	2
Potenciais	1
Cor	cinza
Material isolante	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Tensão de choque de dimensionamento	8 kV
Grau de impurezas	3
Categoria de sobretensão	III
Grupo de material isolante	I
Corrente nominal I_N	32 A
Tensão U_N	800 V
Parede lateral aberta	Sim

Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Dados técnicos

Geral

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura de operação máx. de 125 °C por um curto período)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Especificação de teste Proteção contra toque	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Proteção para as costas da mão	assegura
Proteção para dedos	assegura
Resultado Teste de tensão de impulso	Aprovado no teste
Resultado do teste de tensão alternada suportável	Aprovado no teste
Tensão alternada suportável valor de referência	2 kV
Resultado do teste da resistência mecânica de pontos de contato (5 conexões dos condutores)	Aprovado no teste
Resultado Teste de flexão	Aprovado no teste
Teste de flexão Velocidade de rotação	10 U/min
Teste de flexão Rotações	135
Teste de flexão Bitola do condutor/peso	0,2 mm ² /0,2 kg
	4 mm ² /0,9 kg
Resultado Teste de tração	Aprovado no teste
Resultado do assento fixo na base de fixação	Aprovado no teste
Assento fixo no apoio de fixação	NS 32/NS 35
Valor de referência	1 N
Resultado do teste de queda de tensão	Aprovado no teste
Resultado do teste de aquecimento	Aprovado no teste
Demanda Teste de elevação de temperatura	Elevação de temperatura ≤ 45 K
Resultado Resistência ao curto-circuito	Aprovado no teste
Teste da resistência ao curto-circuito Bitola do condutor	4 mm ²
Resistência ao curto-circuito	0,48 kA
Resultado Teste térmico	Aprovado no teste
Prova das características térmicas (chama de agulha) Duração de atuação	30 s
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	125 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C

Medidas

Largura	6,2 mm
Largura da tampa	1,8 mm
Comprimento	42,5 mm
Altura NS 35/7,5	47 mm

Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Dados técnicos

Medidas

Altura NS 35/15	54,5 mm
Altura NS 32	52 mm

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Rosca	M3
Comprimento de isolamento	8 mm
Torque mín.	0,6 Nm
Binário de arranque máx.	0,8 Nm
Conexão conforme norma	IEC / EN
Perfil do condutor rígido mín.	0,2 mm ²
Perfil do condutor rígido máx.	4 mm ²
Bitola do condutor AWG mín.	24
Bitola do condutor AWG máx.	12
Bitola do condutor flexível mín.	0,2 mm ²
Bitola do condutor flexível máx.	4 mm ²
Bitola do condutor flexível AWG mín.	24
Bitola do condutor flexível AWG máx.	12
Perfil do condutor flexível com terminal tubular sem isolamento de plástico mín.	0,25 mm ²
Perfil do condutor flexível com terminal tubular sem isolamento de plástico máx.	4 mm ²
Perfil do condutor flexível com terminal tubular com isolamento de plástico mín.	0,25 mm ²
Perfil do condutor flexível com terminal tubular com isolamento de plástico máx.	2,5 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil rígido mín.	0,2 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil rígido máx.	1,5 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil flexível mín.	0,2 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil flexível máx.	1,5 mm ²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico mín.	0,5 mm ²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico máx.	1,5 mm ²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular sem luva de plástico mín.	0,25 mm ²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular sem luva de plástico máx.	1,5 mm ²
Conexão conforme norma	UL
Bitola do condutor AWG mín.	28
Bitola do condutor AWG máx.	12

Normas e disposições

Conexão conforme norma	CSA
------------------------	-----

Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Dados técnicos

Normas e disposições

	IEC / EN
	UL
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Desenhos

Diagrama de circuitos



Classificações

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141120
eCl@ss 11.0	27141120
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Certificações

Certificações

Certificações

DNV GL / CSA / BV / KR / NK / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / RS / EAC / cULus Recognized

Certificações Ex

Detalhes da certificação

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE00001CT
--------	---	---	------------

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
Tensão UN		600 V	
Corrente nominal IN		25 A	
mm²/AWG/kcmil		28-12	

BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	05401/D0 BV
----	---	---	-------------

KR		http://www.krs.co.kr/eng/main/main.aspx	HMB17372-EL001
----	---	---	----------------

NK		http://www.classnk.or.jp/hp/en/	09 ME 142
----	---	---	-----------

Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Certificações

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	
Tensão UN	600 V	600 V	
Corrente nominal IN	20 A	20 A	
mm²/AWG/kcmil	28-12	28-12	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	
Tensão UN	600 V	600 V	
Corrente nominal IN	20 A	20 A	
mm²/AWG/kcmil	28-12	28-12	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	17.00013.272
----	---	---	--------------

EAC		RU C- DE.BL08.B.00534
-----	---	--------------------------

cULus Recognized			
------------------	---	--	--

Acessórios

Acessórios

Conector de curto-circuito

Conector de curto-circuito - KSS 3- 6 - 0309523



Conector de curto-circuito, passo: 6 mm, número de polos: 3, cor: preto

Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Acessórios

Conector de curto-circuito - KSS 6 - 0301547



Conector de curto-circuito, passo: 6 mm, número de polos: 2, cor: preto

Conector de teste

Conector redutor - RPS - 0201647



Conector redutor, cor: cinza

Plugue de teste - PS-UK 2,5 B/Z-6 - 3001239



Plugue de teste, cor: vermelho

Plugue de teste - PS-UK 2,5 B/E - 3001132



Plugue de teste, cor: vermelho

Plugue de teste - MPS-MT - 0201744



Plugue de teste, com conexão de solda, bitola do condutor até 1 mm², cor: cinza

Identificado com um marcador de terminais

Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Acessórios

Tira Zack - ZB 6 CUS - 0824992



Tira Zack, disponível para pedido: em tiras, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 6,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Tira Zack - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



Tira Zack, Fitas, branco, identificado, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, impresso horizontalmente: números consecutivos 1 ... 10, 11 ... 20 etc. até 491 ... 500, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 6,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Tira Zack - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029



Tira Zack, Fitas, branco, identificado, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, impressão vertical: números consecutivos 1 ... 10, 11 ... 20 etc. até 491 ... 500, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 6,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Tira Zack - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032



Tira Zack, Fitas, branco, identificado, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, impresso horizontalmente: números iguais 1 ou 2 etc. até 100, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 6,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Marcador de terminais - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414



Marcador de terminais, Fitas, branco, identificado, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 6,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Acessórios

Marcador de terminais - ZB 6,LGS:U-N - 1051430



Marcador de terminais, Fitas, branco, identificado, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, impresso horizontalmente: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 6,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Marcador de terminais - UC-TM 6 CUS - 0824589



Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 5,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 80

Marcador de terminais - UCT-TM 6 CUS - 0829602



Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 5,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 60

Luva isolante

Barra isolante de ponte - IS-K 4 - 1302338



Barra isolante de ponte, cor: cinza

Suporte isolante - MPS-IH WH - 0201663



Suporte isolante, cor: branco

Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Acessórios

Suporte isolante - MPS-IH RD - 0201676

Suporte isolante, cor: vermelho



Suporte isolante - MPS-IH BU - 0201689

Suporte isolante, cor: azul



Suporte isolante - MPS-IH YE - 0201692

Suporte isolante, cor: amarelo



Suporte isolante - MPS-IH GN - 0201702

Suporte isolante, cor: verde



Suporte isolante - MPS-IH GY - 0201728

Suporte isolante, cor: cinza



Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Acessórios

Suporte isolante - MPS-IH BK - 0201731

Suporte isolante, cor: preto



Marcador de terminais sem impressão

Cartelas de identificador - SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222



Cartelas de identificador, Cartão, branco, não impresso, identificável com: Caneta de gravação, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 6 mm, tamanho para gravação: 6 x 6,1 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 250

Tira Zack - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Tira Zack, Fitas, branco, não impresso, identificável com: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 6,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Marcador de terminais - UC-TM 6 - 0818085



Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 5,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 80

Marcador de terminais - UCT-TM 6 - 0828736



Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 5,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 60

Perfil de proteção

Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Acessórios

Cobertura - EA 5 - 1024014

Cobertura, largura: 5 mm, altura: 17,5 mm, material: ABS, comprimento: 50 mm, cor: transparente



Cobertura - EA 5-WS - 1024085

Coberturas individuais, para cobertura de um borne, com impressão em preto (raio), fechável, cor: transparente/amarelo



Placa de aviso com impressão

Placa de aviso - WS 5- 6 - 1004403

Placa de aviso, com 2 parafusos plásticos, sobre 5 bornes, passo 6 mm



Placa de aviso - WS 4- 6 - 1004209

Placa de aviso, com 2 parafusos plásticos, sobre 4 bornes, passo 6 mm



Placa de aviso - WS 3- 6 - 1004115

Placa de aviso, com 2 parafusos plásticos, sobre 3 bornes, passo 6 mm



Placa de isolamento de seções

Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Acessórios

Placa de separação - TS-K - 1302215



Placa de separação, comprimento: 22 mm, largura: 0,5 mm, altura: 22 mm, cor: cinza

Placa de separação de subdivisão - ATP-UK - 3003224



Placa de separação de subdivisão, comprimento: 56 mm, largura: 1,5 mm, altura: 45,7 mm, cor: cinza

Ponte

Jumper fixo - FB-150 METER - 0201595



Trilho para junção transversal, para jampeamento fixo de entradas ou saídas, de Cu, niquelado, 1 m de comprimento

Ponte de comutação

Ponte de comutação - USBR 2-7 - 2303239



Ponte de comutação, passo: 7 mm, número de polos: 2, cor: cores prat.

Ponte de comutação - USBRJ 2-7 - 2305538



Ponte de comutação, número de polos: 2, cor: cores prat.

Ponte de inserção

Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Acessórios

Ponte de inserção - EB 3- 6/ST - 5020807



Ponte de inserção, passo: 6 mm, número de polos: 3, cor: cinza

Ponte de inserção - EB 6- 6/DR - 5020755



Ponte de inserção, passo: 6,2 mm, número de polos: 6, cor: cinza

Ponte de inserção - EB 2- 6 - 0201155



Ponte de inserção, passo: 6,2 mm, número de polos: 2, cor: cinza

Ponte de inserção - EB 3- 6 - 0201142



Ponte de inserção, passo: 6,2 mm, número de polos: 3, cor: cinza

Ponte de inserção - EB 10- 6 - 0201139



Ponte de inserção, passo: 6,2 mm, número de polos: 10, cor: cinza

Ponte roscada

Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Acessórios

Ponte - ISSBI 10- 6 - 0301505



Ponte, passo: 6 mm, número de polos: 10, cor: cores prat.

Ponte - LB 10-6 GY - 0202358



Ponte, passo: 6 mm, número de polos: 10, cor: cinza

Ponte - LB 100-6 GY - 0202345



Ponte, passo: 6 mm, número de polos: 100, cor: cinza

Jumper em cadeia - KB- 6 - 0201472



Jumper em cadeia, passo: 6 mm, número de polos: 1, cor: cores prat.

Jumper fixo - FBI 10- 6 - 0203250



Jumper fixo, passo: 6,2 mm, número de polos: 10, cor: cores prat.

Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Acessórios

Jumper fixo - FBI 100- 6 - 0201650



Jumper fixo, passo: 6,2 mm, número de polos: 100, cor: cores prat.

Jumper fixo - FBI 20- 6 - 0201867



Jumper fixo, passo: 6,2 mm, número de polos: 20, cor: cores prat.

Soquete de conector de teste

Suporte para conector de teste - PSBJ 3/13/4 - 0201304



Suporte para conector de teste, cor: cores prat.

Suporte para conector de teste - PSB 3/10/4 - 0601292



Suporte para conector de teste, cor: cores prat.

Suporte terminal

Base - CLIPFIX 35 - 3022218



Suporte terminal para montagem rápida, para trilho de fixação NS 35/7,5 ou trilho de fixação NS 35/15, com possibilidade de marcação, largura: 9,5 mm, cor: cinza

Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Acessórios

Base - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Suporte terminal para montagem rápida, para trilho de fixação NS 35/7,5 ou trilho de fixação NS 35/15, com possibilidade de marcação, com possibilidade de fixação para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largura: 5,15 mm, cor: cinza

Base - E/NS 35 N - 0800886



Base, largura: 9,5 mm, cor: cinza

Base - E/UK - 1201442



Base, largura: 9,5 mm, altura: 35,3 mm, material: PA, comprimento: 50,5 mm, Montagem sobre trilho de fixação NS 32 ou NS 35, cor: cinza

Base - E/UK 1 - 1201413



Base, para suporte terminal de bornes duplos e de três níveis, largura: 10 mm, cor: cinza

Tampa terminal

Tampa terminal - D-UK 4/10 - 3003020



Tampa terminal, comprimento: 42,5 mm, largura: 1,8 mm, altura: 35,9 mm, cor: cinza

Trilho de fixação

Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Acessórios

Trilho de fixação perfurado - NS 32 PERF 2000MM - 1201002



Trilho de fixação perfurado, Perfil G, largura: 32 mm, altura: 15 mm, de acordo com EN 60715:., material: Aço, galvanizado, bicromatizado, comprimento: 2000 mm, cor: prata

Trilho de fixação não perfurado - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



Trilho de fixação não perfurado, Perfil G, largura: 32 mm, altura: 15 mm, de acordo com EN 60715:., material: Aço, galvanizado, bicromatizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação perfurado - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Trilho de fixação perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:., material: Aço, galvanizado, bicromatizado, comprimento: 2000 mm, cor: prata

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:., material: Aço, galvanizado, bicromatizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação perfurado - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Trilho de fixação perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:., material: Aço, galvanizado, com passivação em branco, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Acessórios

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: Aço, galvanizado, com passivação em branco, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: alumínio, sem revestimento, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação perfurado - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Trilho de fixação perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: Aço, galvanizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: Aço, galvanizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: Cobre, sem revestimento, comprimento: 2000 mm, cor: cobre

Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Acessórios

Peça terminal para trilho de fixação - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Peça terminal para trilho de fixação, para trilho NS 35/7,5




Trilho de fixação perfurado - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Trilho de fixação perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Aço, galvanizado, bicromatizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Aço, galvanizado, bicromatizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação perfurado - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Trilho de fixação perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Aço, galvanizado, com passivação em branco, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Aço, galvanizado, com passivação em branco, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Acessórios

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: alumínio, sem revestimento, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação perfurado - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Trilho de fixação perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Aço, galvanizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Aço, galvanizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Cobre, sem revestimento, comprimento: 2000 mm, cor: cobre

Peça terminal para trilho de fixação - NS 35/15 CAP - 1206573



Peça terminal para trilho de fixação, para trilho NS 35/15

Borne de passagem - UK 4 - 3003017

Acessórios

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão de 2,3 mm, largura: 35 mm, altura: 15 mm, de acordo com EN 60715:, material: Aço, galvanizado, bicromatizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.