


## Bornes fusíveis - ST 4-HESI (5X20) - 3036369

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.  
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Borne fusível para montagem sobre trilho NS 35, para fusíveis 5 x 20

### Vantagens para si

- ✓ Um formato compacto extremamente compacto
- ✓ Saída de teste em ambos os lados da alavanca do fusível



### Dados comerciais

|                                        |                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantidade de embalagem (VPE)          | 50 stk                                                                                                  |
| GTIN                                   | <br>4 017918 890476 |
| GTIN                                   | 4017918890476                                                                                           |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 14,056 GRM                                                                                              |
| Número do imposto alfandegário         | 85369095                                                                                                |
| País de origem                         | Índia                                                                                                   |

### Dados técnicos

#### Geral

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Número de níveis                                   | 1                  |
| Número de conexões                                 | 2                  |
| Bitola nominal                                     | 4 mm <sup>2</sup>  |
| Cor                                                | preto              |
| Material isolante                                  | PA                 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94           | V0                 |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,6 W              |
| Fusível                                            | G / 5 x 20         |
| Tipo de fusível                                    | Vidro/cerâmica/... |
| Tensão de choque de dimensionamento                | 6 kV               |
| Tensão operacional nominal                         | 250 V              |

## Bornes fusíveis - ST 4-HESI (5X20) - 3036369

### Dados técnicos

#### Geral

|                                                                                |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Grau de impurezas                                                              | 3                                                                                 |
| Categoria de sobretensão                                                       | III                                                                               |
| Grupo de material isolante                                                     | I                                                                                 |
| Potência de dissipação máxima                                                  | máx. 1,6 W (com acoplamento do borne fusível em caso de sobrecarga)               |
|                                                                                | máx. 1,6 W (com acoplamento de vários bornes fusíveis em caso de sobrecarga)      |
|                                                                                | máx. 4 W (com acoplamento individual do borne fusível em caso de curto-circuito)  |
|                                                                                | máx. 2,5 W (com acoplamento com vários bornes fusíveis em caso de curto-circuito) |
| Conexão conforme norma                                                         | IEC 60947-7-3                                                                     |
| Corrente de carga máxima                                                       | 6,3 A (A corrente é determinada pelo fusível aplicado.)                           |
| Corrente nominal $I_N$                                                         | 6,3 A                                                                             |
| Tensão $U_N$                                                                   | 500 V                                                                             |
| Parede lateral aberta                                                          | Não                                                                               |
| Especificação de teste Proteção contra toque                                   | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11                                               |
| Proteção para as costas da mão                                                 | garante                                                                           |
| Proteção para dedos                                                            | garantida                                                                         |
| Resultado Teste Balancins, ruído de banda larga                                | Aprovado no teste                                                                 |
| Especificação de teste Balancins, ruído de banda larga                         | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                                               |
| Espectro de teste                                                              | Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa                         |
| Frequência de teste                                                            | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ a $f_2 = 250 \text{ Hz}$                                     |
| Nível ASD                                                                      | 6,12 $(\text{m/s}^2)^2/\text{Hz}$                                                 |
| Aceleração                                                                     | 3,12 g                                                                            |
| Duração do teste por eixo                                                      | 5 h                                                                               |
| Direções de teste                                                              | Eixo X, Y e Z                                                                     |
| Resultado Teste de choque                                                      | Aprovado no teste                                                                 |
| Especificação de teste Teste de choque                                         | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                                               |
| Tipo de choque                                                                 | Semi-seno                                                                         |
| Aceleração                                                                     | 30g                                                                               |
| Duração do choque                                                              | 18 ms                                                                             |
| Número de choques por direção                                                  | 3                                                                                 |
| Direções de teste                                                              | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo)                                               |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)     | 130 °C                                                                            |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C                                                                            |
| Aplicação estática do material isolante                                        | -60 °C                                                                            |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)                            | aprovado                                                                          |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662)          | aprovado                                                                          |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)                             | aprovado                                                                          |

## Bornes fusíveis - ST 4-HESI (5X20) - 3036369

### Dados técnicos

#### Geral

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354)                   | 28 MJ/kg    |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |

#### Medidas

|                  |         |
|------------------|---------|
| Largura          | 6,2 mm  |
| Comprimento      | 61,5 mm |
| Altura NS 35/7,5 | 62,5 mm |
| Altura NS 35/15  | 70 mm   |

#### Condições ambiente

|                                                     |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento)                | -60 °C ... 105 °C (Temperatura de operação máx. de 130 °C por um curto período) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)     | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)  |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 %                                                                   |
| Temperatura ambiente (montagem)                     | -5 °C ... 70 °C                                                                 |
| Temperatura ambiente (acionamento)                  | -5 °C ... 70 °C                                                                 |

#### Dados de conexão

|                                                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Perfil do condutor rígido mín.                                                                | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Perfil do condutor rígido máx.                                                                | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Bitola do condutor flexível mín.                                                              | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Bitola do condutor flexível máx.                                                              | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Bitola do condutor AWG mín.                                                                   | 28                   |
| Bitola do condutor AWG máx.                                                                   | 10                   |
| Perfil do condutor flexível com terminal tubular sem isolamento de plástico mín.              | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Perfil do condutor flexível com terminal tubular sem isolamento de plástico máx.              | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Perfil do condutor flexível com terminal tubular com isolamento de plástico mín.              | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Perfil do condutor flexível com terminal tubular com isolamento de plástico máx.              | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico mín. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico máx. | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Tipo de conexão                                                                               | conexão à mola       |
| Comprimento de decapagem                                                                      | 8 mm ... 10 mm       |

## Bornes fusíveis - ST 4-HESI (5X20) - 3036369

### Dados técnicos

#### Dados de conexão

|                 |    |
|-----------------|----|
| Pino calibrador | A4 |
|-----------------|----|

#### Normas e disposições

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Conexão conforme norma                   | CSA           |
|                                          | IEC 60947-7-3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0            |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| China RoHS | Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e      |
|            | Sem substâncias perigosas acima dos valores limite |

### Desenhos

#### Diagrama de circuitos



### Classificações

#### eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27141116 |
| eCl@ss 11.0   | 27141116 |
| eCl@ss 4.0    | 27141100 |
| eCl@ss 4.1    | 27141100 |
| eCl@ss 5.0    | 27141100 |
| eCl@ss 5.1    | 27141100 |
| eCl@ss 6.0    | 27141100 |
| eCl@ss 7.0    | 27141116 |
| eCl@ss 8.0    | 27141116 |
| eCl@ss 9.0    | 27141116 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000897 |
| ETIM 3.0 | EC000899 |
| ETIM 4.0 | EC000899 |
| ETIM 5.0 | EC000899 |
| ETIM 6.0 | EC000899 |
| ETIM 7.0 | EC000899 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |

## Bornes fusíveis - ST 4-HESI (5X20) - 3036369

### Classificações

#### UNSPSC

|              |          |
|--------------|----------|
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2  | 39121410 |
| UNSPSC 18.0  | 39121410 |
| UNSPSC 19.0  | 39121410 |
| UNSPSC 20.0  | 39121410 |
| UNSPSC 21.0  | 39121410 |

### Certificações

#### Certificações

##### Certificações

CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / IECEE CB Scheme / EAC / RS / DNV GL / EAC / cULus Recognized

##### Certificações Ex

#### Detalhes da certificação

|                     |                                                                                     |                                                                                                                                         |       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSA                 |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 13631 |
|                     | B                                                                                   | C                                                                                                                                       |       |
| Tensão UN           | 300 V                                                                               | 300 V                                                                                                                                   |       |
| Corrente nominal IN | 10 A                                                                                | 10 A                                                                                                                                    |       |
| mm²/AWG/kcmil       | 28-10                                                                               | 28-10                                                                                                                                   |       |

|                     |                                                                                     |                                                                                                                                                       |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| UL Recognized       |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E60425 |
|                     | B                                                                                   | D                                                                                                                                                     |             |
| Tensão UN           | 300 V                                                                               | 300 V                                                                                                                                                 |             |
| Corrente nominal IN | 10 A                                                                                | 10 A                                                                                                                                                  |             |
| mm²/AWG/kcmil       | 28-10                                                                               | 28-10                                                                                                                                                 |             |

|                     |                                                                                     |                                                                                     |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KEMA-KEUR           |  | <a href="http://www.dekra-certification.com">http://www.dekra-certification.com</a> | 71-112695 |
|                     |                                                                                     |                                                                                     |           |
| Tensão UN           | 500 V                                                                               |                                                                                     |           |
| Corrente nominal IN | 6,3 A                                                                               |                                                                                     |           |

## Bornes fusíveis - ST 4-HESI (5X20) - 3036369

### Certificações

|               |        |
|---------------|--------|
|               |        |
| mm²/AWG/kcmil | 0.08-4 |

|                     |                                                                                   |                                                                                                                                                       |             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| cUL Recognized      |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E60425 |
|                     | B                                                                                 | D                                                                                                                                                     |             |
| Tensão UN           | 300 V                                                                             | 300 V                                                                                                                                                 |             |
| Corrente nominal IN | 10 A                                                                              | 10 A                                                                                                                                                  |             |
| mm²/AWG/kcmil       | 28-10                                                                             | 28-10                                                                                                                                                 |             |

|                 |                                                                                   |                                                           |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| IECEE CB Scheme |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | NL-61744 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|

|     |                                                                                    |                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.A*30.B.01742 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|    |                                                                                     |                                                                                             |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RS |  | <a href="http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php">http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php</a> | 17.00013.272 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|        |                                                                                     |                                                                                   |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DNV GL |  | <a href="https://approvalfinder.dnvgl.com/">https://approvalfinder.dnvgl.com/</a> | TAE0000382 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.BL08.B.00644 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### Acessórios

Acessórios

Conector de curto-circuito

## Bornes fusíveis - ST 4-HESI (5X20) - 3036369

### Acessórios

Conector de curto-circuito - FBSRH 2-6 - 3033812



Conector de curto-circuito, passo: 6,2 mm, número de polos: 2, cor: vermelho

---

### Documentação

Material de montagem - ST-IL - 3039900

Etiqueta de operação para o terminal ST



---

### Ferramenta para parafusar

Chave de fenda - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Ferramenta de acionamento, para bornes ST, adequada também como chave de fenda para parafuso com ranhura, tamanho: 0,6x3,5x100 mm, cabo de 2 componentes, com proteção antidescizante

---

Ferramenta de acionamento - ST-BW - 1207608



Ferramenta de acionamento, para todas as molas de tração de 2,5 mm<sup>2</sup> - 4,0 mm<sup>2</sup>

---

### Identificado com um marcador de terminais

Tira Zack - ZB 5 CUS - 0824962



Tira Zack, disponível para pedido: em tiras, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

## Bornes fusíveis - ST 4-HESI (5X20) - 3036369

### Acessórios

Tira Zack - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



Tira Zack, Fitas, branco, identificado, impresso horizontalmente: números consecutivos 1 ... 10, 11 ... 20 etc. até 491 ... 500, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Tira Zack - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



Tira Zack, branco, impressão vertical: números consecutivos 1 ... 10, 11 ... 20 etc. até 491 ... 500, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 10,5 mm

Tira Zack - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



Tira Zack, Fitas, branco, identificado, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, impresso horizontalmente: números iguais 1 ou 2 etc. até 100, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Tira Zack - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



Tira Zack, Fitas, branco, identificado, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Marcador de terminais - UC-TM 5 CUS - 0824581



Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 10,5 x 4,6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 96

## Bornes fusíveis - ST 4-HESI (5X20) - 3036369

### Acessórios

#### Marcador de terminais - UCT-TM 5 CUS - 0829595



Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 4,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 72

#### Tira Zack plana - ZBF 6 CUS - 0825027



Tira Zack plana, Fitas, disponível para pedido: em tiras, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 6,15 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

#### Marcador de terminais - UC-TMF 6 CUS - 0824646



Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 5,6 x 5,1 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 80

#### Marcador de terminais - UCT-TMF 6 CUS - 0829665



Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 5,4 x 4,7 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 60

#### Tira Zack plana - ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808749



Tira Zack plana, Fitas, branco, identificado, impresso horizontalmente: números consecutivos 1 ... 10, 11 ... 20 etc. até 91 ... 100, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 6,15 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

## Bornes fusíveis - ST 4-HESI (5X20) - 3036369

### Acessórios

Tira Zack plana - ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808765



Tira Zack plana, Fitas, branco, identificado, impressão vertical: números consecutivos 1 ... 10, 11 ... 20 etc. até 91 ... 100, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 6,15 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Tira Zack plana - ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810834



Tira Zack plana, Fitas, branco, identificado, impresso horizontalmente: números consecutivos 2 ... 20, 22 ... 40 etc. até 82 ... 100, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 6,15 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Tira Zack plana - ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810876



Tira Zack plana, Fitas, branco, identificado, impresso horizontalmente: números ímpares 1-19, 21-39 etc. até 81-99, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 6,15 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

### Marcador de terminais sem impressão

Tira Zack - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Tira Zack, Fitas, branco, não impresso, identificável com: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 5,1 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Marcador de terminais - UC-TM 5 - 0818108



Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 10,5 x 4,6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 96

## Bornes fusíveis - ST 4-HESI (5X20) - 3036369

### Acessórios

#### Marcador de terminais - UCT-TM 5 - 0828734



Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 4,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 72

#### Tira Zack plana - ZBF 6:UNBEDRUCKT - 0808710



Tira Zack plana, Fitas, branco, não impresso, identificável com: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 6,15 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

#### Marcador de terminais - UC-TMF 6 - 0818140



Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 5,6 x 5,1 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 80

#### Marcador de terminais - UCT-TMF 6 - 0828746



Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 5,4 x 4,7 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 60

### Placa de isolamento de seções

#### Placa de separação de subdivisão - ATP-ST 4 - 3030721



Placa de separação de subdivisão, comprimento: 59,8 mm, largura: 2 mm, altura: 39 mm, cor: cinza

### Ponte conectora

## Bornes fusíveis - ST 4-HESI (5X20) - 3036369

### Acessórios

Jumper plugável - FBS 2-6 - 3030336



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, largura: 10,7 mm, número de polos: 2, cor: vermelho

---

Jumper plugável - FBS 3-6 - 3030242



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, largura: 16,9 mm, número de polos: 3, cor: vermelho

---

Jumper plugável - FBS 4-6 - 3030255



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, largura: 23,1 mm, número de polos: 4, cor: vermelho

---

Jumper plugável - FBS 5-6 - 3030349



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, largura: 29,3 mm, número de polos: 5, cor: vermelho

---

Jumper plugável - FBS 6-6 - 1008238



Jumper plugável, um lado não totalmente isolado, passo: 6,2 mm, largura: 35,5 mm, número de polos: 6, cor: vermelho

---

## Bornes fusíveis - ST 4-HESI (5X20) - 3036369

### Acessórios

Jumper plugável - FBS 10-6 - 3030271



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, largura: 60,3 mm, número de polos: 10, cor: vermelho

Jumper plugável - FBS 20-6 - 3030365



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, largura: 122,3 mm, número de polos: 20, cor: vermelho

Jumper plugável - FBSR 2-6 - 3033715



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, número de polos: 2, cor: vermelho

Jumper plugável - FBSR 3-6 - 3001594



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, número de polos: 3, cor: vermelho

Jumper plugável - FBSR 4-6 - 3001595



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, número de polos: 4, cor: vermelho

## Bornes fusíveis - ST 4-HESI (5X20) - 3036369

### Acessórios

Jumper plugável - FBSR 5-6 - 3001596



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, número de polos: 5, cor: vermelho

---

Jumper plugável - FBSR 10-6 - 3033716



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, número de polos: 10, cor: vermelho

---

Jumper plugável - FBSR 10-6 - 3033716



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, número de polos: 10, cor: vermelho

---

Jumper plugável - FBS 2-6 BU - 3036932



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, largura: 10,7 mm, número de polos: 2, cor: azul

---

Jumper plugável - FBS 3-6 BU - 3036945



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, largura: 16,9 mm, número de polos: 3, cor: azul

---

## Bornes fusíveis - ST 4-HESI (5X20) - 3036369

### Acessórios

Jumper plugável - FBS 4-6 BU - 3036958



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, largura: 23,1 mm, número de polos: 4, cor: azul

Jumper plugável - FBS 5-6 BU - 3036961



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, largura: 29,3 mm, número de polos: 5, cor: azul

Jumper plugável - FBS 10-6 BU - 3032198



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, largura: 60,3 mm, número de polos: 10, cor: azul

Jumper plugável - FBS 20-6 BU - 3032208



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, largura: 122,3 mm, número de polos: 20, cor: azul

Jumper plugável - FBS 50-6 BU - 3032211



Jumper plugável, passo: 6,2 mm, largura: 308,3 mm, número de polos: 50, cor: azul

### Ponte de comutação

## Bornes fusíveis - ST 4-HESI (5X20) - 3036369

### Acessórios

Acoplador de passagem - DMET 5X20 - 3032075



Peça metálica de passagem em forma de um inserto de fusível de tubo de vidro 5 x 20 mm para a aplicação em terminais de segurança.

---

### Suporte terminal

Base - E/AL-NS 35 - 1201662



Base, para suporte terminal de UKH 50 a UKH 240, é deslocado sobre o trilho de fixação NS 35 e fixado com 2 parafusos, largura: 10 mm, cor: alumínio

---

### Trilho de fixação

Trilho de fixação perfurado - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Trilho de fixação perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: Aço, galvanizado, bicromatizado, comprimento: 2000 mm, cor: prata

---

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: Aço, galvanizado, bicromatizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

---

Trilho de fixação perfurado - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Trilho de fixação perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: Aço, galvanizado, com passivação em branco, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

## Bornes fusíveis - ST 4-HESI (5X20) - 3036369

### Acessórios

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: Aço, galvanizado, com passivação em branco, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: alumínio, sem revestimento, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação perfurado - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Trilho de fixação perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: Aço, galvanizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: Aço, galvanizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715:, material: Cobre, sem revestimento, comprimento: 2000 mm, cor: cobre

## Bornes fusíveis - ST 4-HESI (5X20) - 3036369

### Acessórios

Peça terminal para trilho de fixação - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Peça terminal para trilho de fixação, para trilho NS 35/7,5



---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>